

4060

47mm



Luminária suspensa de perfil duplo para aplicação em espaços interiores, com projeção de luz descendente e ascendente. Corpo em alumínio extrudido com possibilidade de pintura em diversas cores. Difusor em policarbonato opalino, prismático ou black. Driver incorporado. Florão standard: saliente redondo (outras opções disponíveis na página nº2).

Suspended luminaire of double profile for indoor application, with downward and upward light projection. Extruded aluminum body with the possibility of painting in different colors. Polycarbonate diffuser in opaline, prismatic or black version. Incorporated driver. Standard ceiling rose: round surface (other options available on page nº2).

Luminaria suspendida de perfil doble para aplicación interior, con proyección de luz descendente y ascendente. Cuerpo de aluminio extruido con posibilidad de pintar en diferentes colores. Difusor en policarbonato opal, prismático o negro. Driver incorporado. Florón estándar: superficie redonda (outras opciones disponibles en la página nº2).

Luminaire suspendu de profil double pour application intérieure, avec projection de lumière descendante et ascendante. Corps en aluminium extrudé avec possibilité de peinture en différentes couleurs. Diffuseur en polycarbonate opale, prismatique ou noir. Driver intégré. Fleuron standard: rond saillant (autres options disponibles page nº2).

DESENHO TÉCNICO . TECHNICAL DRAWING . DISEÑO TÉCNICO . DESSIN TECHNIQUE .

NORMAS . NORMS . NORMAS . NORMES .

Norms: EN 60598-1:2015, EN 60598-2-1:2012, IEC 60529, EN 50581:2012, IEC 61000-3-2:2014, EN 61547:2009

Directives: 2012/19/UE REEE, 2014/30/UE Electromagnetic Compatibility, 2014/35/UE Low Voltage

SISTEMA ELÉTRICO . ELECTRICAL SYSTEM . SISTEMA ELECTRICO . SYSTÈME ÉLECTRIQUE .



FONTE DE ALIMENTAÇÃO . POWER SUPPLY . FUENTE DE ALIMENTACIÓN . SOURCE D'ALIMENTATION .

INCORPORATED DRIVER: 220-240VAC · 50/60Hz

APLICAÇÃO | DIREÇÃO . APPLICATION | DIRECTION . APLICACIÓN | DIRECCIÓN . APPLICATION | DIRECTION .

FONTE DE LUZ . SOURCE OF LIGHT . FUENTE DE LUZ . SOURCE DE LUMIÈRE .




Aplicação suspensa de perfil duplo | Projeção de luz descendente e ascendente
Suspended application of double profile | Downward and upward light projection
Aplicación suspendida de perfil doble | Proyección de luz descendente y ascendente
Application suspendu de profil double | Projection de lumière descendant et ascendant

LED 2700K | 3000K | 4000K | 5000 | 6500K
MacAdam 3 · 50.000 h · L90B50 · Ta -20°C a 45°C · CRI 90 · Regulable · ∠ 100°


FOTOMETRIA . PHOTOMETRY . FOTOMETRÍA . PHOTOMÉTRIE .

CORES . COLORS . COLORES . COULEURS .



- 1 Branco . White . Blanco . Blanc .
- 2 Cinza . Gray . Cinza . Gris .
- 3 Cinza Satinado . Satin Gray . Gris Satinado . Gris Satin .
- xxL 4 Escovado . Brushed . Cepillado . Brossé .
- 7 Grafite . Graphite . Grafito . Graphite .
- 9 Preto . Black . Negro . Noir .
- 0 RAL sob consulta . RAL on request . RAL bajo consulta . RAL sur demande .

ACABAMENTOS . FINISHES . ACABADOS . FINITIONS .



Opalino Opaline Opal Opale	Prismático Prismatic Prismático Prismatique	Black Black Negro Noir
code: 4x60.xxx.xOL	code: 4x60.xxx.xPL	code: 4x60.xxx.xBL

FT02-00

4060 IP40 IK05 LED Module		
Code	L (mm)	Flow/Power (approx. 183lm/W)
4060.057.xxL	570	3850 lm
4060.071.xxL	710	4950 lm
4060.085.xxL	850	6050 lm
4060.099.xxL	990	7150 lm
4060.113.xxL	1130	8250 lm
4060.127.xxL	1270	9350 lm
4060.141.xxL	1410	10450 lm
4060.155.xxL	1550	11550 lm
4060.169.xxL	1690	12650 lm
4060.183.xxL	1830	13750 lm
4060.197.xxL	1970	14850 lm
4060.211.xxL	2110	15950 lm
4060.225.xxL	2250	17050 lm
4060.239.xxL	2390	18150 lm
4060.253.xxL	2530	19250 lm
4060.267.xxL	2670	20350 lm
4060.281.xxL	2810	21450 lm
4060.295.xxL	2950	22550 lm
4060.309.xxL	3090	23650 lm
4060.323.xxL	3230	24750 lm
4060.337.xxL	3370	25850 lm
4060.351.xxL	3510	26950 lm
4060.365.xxL	3650	27500 lm
4060.379.xxL	3790	29150 lm
4060.393.xxL	3930	29700 lm
4060.407.xxL	4070	31350 lm
4060.421.xxL	4210	31900 lm
4060.435.xxL	4350	33550 lm
4060.449.xxL	4490	34100 lm
4060.463.xxL	4630	35750 lm
4060.477.xxL	4770	36300 lm
4060.491.xxL	4910	37400 lm
4060.505.xxL	5050	37950 lm

code: 0Y00.000.0XX > Y+1

code: 0Y00.000.0XX > Y+2

Pode ser instalado em linhas contínuas com o comprimento pedido. Outras medidas sob consulta.
Can be installed in continuous lines with the requested length. Other measures available under consultation.
Puede ser instalado en líneas continuas con la longitud solicitada. Otros comprimentos bajo pedido.
Peut être installé en lignes continues avec la longueur demandée. Des autres mesures disponibles sur demande.

KIT DE EMERGÊNCIA OPCIONAL . OPTIONAL EMERGENCY KIT . KIT OPCIONAL DE EMERGENCIA . KIT D'URGENCE EN OPTION .

KIT EMG
1 H

KIT EMG
3 H

Estas luminárias podem incluir estes componentes elétricos a partir de 1130 mm de comprimento.
These fixtures can include these electrical components from 1130mm in length.
Estas luminarias pueden incluir estos componentes eléctricos a partir de 1130 mm de longitud.
Ces luminaires peuvent inclure ces composants électriques à partir de 1130 mm de longueur.


EFICIÊNCIA ENERGÉTICA . ENERGY EFFICIENCY . EFICIENCIA ENERGETICA . EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE .

Este produto contém uma fonte de luz da classe de eficiência energética C (929002121106).
This product contains a light source of energy efficiency class C (929002121106).
Este producto contiene una fuente luminosa de la clase de eficiencia energética C (929002121106).
Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficacité énergétique C (929002121106).

FLORÃO . CEILING ROSE . FLORÓN . FLEURON .

Standard/Incluído . Standard/Included . Estándar/Incluido . Standard/Inclus

1 2 7 9



5084.FSR.xXX | Ø58mm
Florão Saliente Redondo
Round Surface Ceiling Rose
Florón de Superficie Redondo
Fleuron Rond Saillant


Versão considerada sempre, excepto quando o cliente indicar uma das opções na encomenda.
Always considered version, except when the client states one of the options in its order.
Versión siempre considerada, excepto cuando el cliente indique una de las opciones en su pedido.
Version toujours considérée, sauf quand le client indique l'une des options dans leur commande.

Opção . Option . Opción . Option .



5084.FSQ.xXX | 58x58mm
Florão Saliente Quadrado
Squared Surface Ceiling Rose
Florón de Superficie Cuadrado
Fleuron Carré Saillant

Opção . Option . Opción . Option .




5084.FER.xXX | Ø55mm
Florão Encastrado Redondo
Round Recessed Ceiling Rose
Florón Empotrado Redondo
Fleuron Rond Encastré

Opção . Option . Opción . Option .



5084.FEQ.xXX | 50x50mm
Florão Encastrado Quadrado
Squared Recessed Ceiling Rose
Florón Empotrado Cuadrado
Fleuron Carré Encastré

CAIXA PARA DRIVER . DRIVER BOX . CAJA PARA DRIVER . BOÎTE POUR DRIVER .



5084.CDR.xXX
Caixa para Driver
Driver Box
Caja para Driver
Boîte pour Driver

1 2 7 9


CABO DE SUSPENSÃO . SUSPENSION CABLE . CABLE DE SUSPENSION . CÂBLE DE SUSPENSION .



5084.COS.XXX
Standard 1,5m

5084.COx.XXX	
Code	Designation
5084.CO2.XXX	Suspension Cable 2 meters
5084.CO3.XXX	Suspension Cable 3 meters
5084.CO4.XXX	Suspension Cable 4 meters
5084.CO5.XXX	Suspension Cable 5 meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .



5084.xAx.XXX
Standard 1,5m

5084.xAx.XXX	
Code	Designation
5084.3A2.XXX	Power Cable 3 Conductors 2 Meters
5084.3A3.XXX	Power Cable 3 Conductors 3 Meters
5084.3A4.XXX	Power Cable 3 Conductors 4 Meters
5084.3A5.XXX	Power Cable 3 Conductors 5 Meters
5084.5A2.XXX	Power Cable 5 Conductors 2 Meters
5084.5A3.XXX	Power Cable 5 Conductors 3 Meters
5084.5A4.XXX	Power Cable 5 Conductors 4 Meters
5084.5A5.XXX	Power Cable 5 Conductors 5 Meters

Outras medidas sob consulta . Other measures available under consultation .
Otros comprimentos bajo pedido . Des autres mesures disponibles sur demande .

As imagens apresentadas são meramente ilustrativas. As medidas dos desenhos técnicos podem oscilar ± 3 milímetros. Os valores de potência e de fluxo luminoso descritos são sempre os valores indicados pelo fornecedor da fonte luminosa. | The images presented are merely illustrative. The measures of the technical drawings may vary by ± 3 millimetres. The power and luminous flux values described are always the values indicated by the light source supplier. | Las imágenes presentadas son meramente ilustrativas. Las medidas de los dibujos técnicos pueden variar ± 3 milímetros. Los valores de potencia y flujo luminoso descritos son siempre los valores indicados por el proveedor de la fuente de luz. | Les images présentées sont purement illustratives. Les mesures des dessins techniques peuvent varier de ± 3 millimètres. Les valeurs de puissance et de flux lumineux décrites sont toujours les valeurs indiquées par le fournisseur de la source lumineuse.

FT02-00